



AKCESORIA DACHOWE

stworzone przez profesjonalistów
gwarantują niezawodność w stosowaniu



ŁAWA KOMINIARSKA

Ławy kominiarskie wykonane są z blachy stalowej o grubości 2mm, ze specjalnymi antypoślizgowymi przetłoczeniami na powierzchni. Całość jest ocynkowana i powlekana proszkiem.

- szerokość ław (250 mm) jest odpowiednia do bezpiecznego i swobodnego z nich korzystania
- długość w zakresie od 0,4 do 3m
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)

	wymiary i opakowanie:			
	dl. cm	nr artykułu	szer. cm	szt./opak.
Ława kominiarska 0,4	40	KL 40	25	2
Ława kominiarska 0,6	60	KL 60	25	2
Ława kominiarska 0,8	80	KL 80	25	2
Ława kominiarska 1,0	100	KL 100	25	2
Ława kominiarska 2,0	200	KL 200	25	2
Ława kominiarska 3,0	300	KL 300	25	2



STOPIEŃ KOMINIARSKI

Stopień kominiarski składa się z solidniej części mocującej, umożliwiającej wypoziomowanie, antypoślizgowej powierzchni na stopę oraz uchwyt. Jest to jeden z elementów systemu komunikacji na dachu skośnym, taki który umożliwia postawienie jednej stopy.

- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)



WSPORNIK STOPNIA I ŁAWY - blachodachówka

Wspornik ławy i stopnia służy do pewnego i stabilnego montażu ław kominiarskich lub stopni do konstrukcji dachowej dachu skośnego, przy pokryciu z blachodachówek o długości modułu 35 lub 40 cm.

- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)



WSPORNIK STOPNIA I ŁAWY - uniwersalny

Wspornik ławy i stopnia służy do pewnego i stabilnego montażu ław kominiarskich lub stopni do konstrukcji dachowej dachu skośnego, przy pokryciu z blach płaskich, trapezowych, gontu itp.

- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)



PRZYŚCIENNY WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ - uniwersalny

Wspornik ławy służy do stabilnego montażu ławy kominiarskiej przy kominie.

- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)



MOCOWNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ

Mocownik ławy kominiarskiej to element łączący ławę kominiarską ze wspornikiem dachowym, o kształcie, który umożliwia regulację kąta nachylenia podestu kominiarskiego.

- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)



ŁĄCZNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ

Służy do łączenia ław kominiarskich.

- wykonany z płaskownika 40 x 4 mm, ocynkowany i pomalowany farbą proszkową
- dostępna kolorystyka: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), kasztan (RAL 8012), antracyt (RAL 7016), czerwony (RAL 3004)



UCHWYT NA RĄBEK STOJĄCY - WYSOKI

Przeznaczony do mocowania uchwytu śniegołapu dachowego oraz wspornika ławy kominiarskiej.

- wykonany z blachy o grubości 2mm, ocynkowany i pomalowany farbą proszkową
- dostępna kolorystyka: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), kasztan (RAL 8012), antracyt (RAL 7016), czerwony (RAL 3004)



PŁOTEK PRZECIWSNIEGOWY

System płotków przeciwsniegowych to stabilne i skuteczne rozwiązanie chroniące przed zsuwającymi się z dachu masami śniegu.

- szerokość płotków - 200mm
- długość 1,2 i 3
- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)

	wymiary i opakowanie:			
	dl. cm	nr artykułu	szer. cm	szt./opak.
Płotek przeciwsniegowy 1,2	120	PP 120	20	4
Płotek przeciwsniegowy 2,0	200	PP 200	20	4
Płotek przeciwsniegowy 3,0	300	PP 300	20	4



ŁĄCZNIK PŁOTKA PRZECIWSNIEGOWEGO

Stosowany do łączenia dwóch płotków przeciwsniegowych w dłuższe odcinki.

- materiał stal ocynkowana grubość 1.0 mm malowanie proszkowe
- dostępna kolorystyka: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8017), czarny (RAL 9005), kasztan (RAL 8012), antracyt (RAL 7016), czerwony (RAL 3004)



WSPORNIK PŁOTKA - blachodachówka

Przeznaczony do pewnego i stabilnego montażu płotków przeciwsniegowych do konstrukcji dachowej dachu skośnego, przy pokryciu z blachodachówek o długości 35 lub 40 cm.

- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)



WSPORNIK PŁOTKA - uniwersalny

Przeznaczony do pewnego i stabilnego montażu płotków przeciwsniegowych do konstrukcji dachowej dachu skośnego, przy pokryciu z blach płaskich, trapezowych, gontu itp.

- 6 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005), czerwony (RAL 3004), kasztan (RAL 8012)



FW-ROLL

Taśma wentylacyjna kalenicy i naroży dachów skośnych wykonana z odpornej na promieniowanie UV, wytrzymałej włókniny propylenowej.

- bardzo dobre właściwości wentylacyjne oraz odporność na warunki atmosferyczne gwarantują wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie na dachy
- wysokiej jakości włóknina polipropylenowa w pełni zabezpiecza przegrodę dachową przed wnikaniem śniegu, deszczu i kurzu podwiewanego pod wykończenie kalenicy
- wyjątkowo mocne i odporne na starzenie i warunki atmosferyczne połączenie elementów składowych taśmy
- zastosowanie wysokiej jakości, plastycznego aluminium oraz skutecznej warstwy kleju na bazie butylu ułatwia montaż taśmy
- 4 szerokości taśmy: 180 (tylko antracyt) 210, 240 i 310 mm
- 5 kolorów standardowych: ceglasty (RAL 8004), kasztan (RAL 8015), brązowy (RAL 8019), antracyt (RAL 7021), czarny (RAL 9005)
- taśmy w szerokości 180 i 210 mm polecane do uszczelniania kalenicy przy pokryciach z blachy

	wymiary i opakowanie:			
szer. mm	nr artykułu	m/rolka	m/karton	m/paleta
180	FW 180	5	20	960
210	FW 210	5	20	960
240	FW 240	5	20	960
310	FW 310	5	20	800